



Ampag Kombi

OMSNOERINGSMACHINE & DOZENSLUITER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

De Ampag Kombi is een combinatie van onze dozensluiter en omsnoeringsmachine. Deze machine kan perfect geïntegreerd worden in een verpakkinglijn, waardoor de efficiëntie blijvend wordt verbeterd. De verpakkingendozen worden aan de onder- en bovenkant gesloten met tape waarna ze automatisch omsnoerd worden.

Voordelen

- Omsnoeren en tapan in één enkele handeling en machine
- Onder- en bovenkant worden tegelijk gesloten, of alleen boven
- Transportbanden voor een veilige geleiding van de doos
- Aantal en positie omsnoeringen zijn beide verstelbaar
- Veilig en systematisch verpakken
- Efficiënte en ergonomische werkwijze

Programma mogelijkheden

1. Sluiten zonder omsnoeren
2. Sluiten met 1x omsnoeren (positie is verstelbaar)
3. Sluiten met dubbele omsnoering
4. Sluiten met meervoudige omsnoering (aantal omsnoeringsposities verstelbaar)



< [Klik hier voor een video van de Ampag Kombi](#) >

Ampag Kombi START Voor dozen van gelijke grootte	Ampag Kombi ADVANCED Voor dozen van verschillende grootte	Ampag Kombi PRO Voor dozen van verschillende grootte Met actieve uitloop
Semi-automatische dozensluitmachine CT 103 SD met verlengde transportbanden	Automatische dozensluitmachine CT 105 SDR met verlengde transportbanden	Automatische dozensluitmachine CT 105 SDR met verlengde transportbanden
Omsnoeringsmachine CI 70 - 850x600	Omsnoeringsmachine Ampag Speed 850x600	Omsnoeringsmachine Ampag Speed 850x600, incl. aangedreven transportrollen op de uitloopzijde
Siemens S7-1200 modulaire controller	Siemens S7-1200 modulaire controller	Siemens S7-1200 modulaire controller
Eenvoudige, handmatige aanpassing aan wisselende doosafmeting	Automatische aanpassing aan wisselende doosafmeting	Automatische aanpassing aan wisselende doosafmeting



Technische gegevens:	Start	Advanced	Pro
Snelheid transportband	23 meter / minuut		
Pakketgrootte (mm)			
Lengte (mm)	150 mm - ∞		
Breedte (mm)	110 - 500 mm	110 - 600 mm	
Hoogte (mm)	120 - 500 mm	120 - 600 mm	
Pakketgewicht	Max. 40 kilo		