



# CM 100S

THERMISCHE INKJET PRINTER

De Cyklop CM100S is een hoge resolutie TIJ printer met een uitwisselbaar cartridge systeem en ideaal voor het coderen op producten en/of verpakkingsmaterialen. Deze nieuwe printer is gebaseerd op de beproefde CM 100. De CM 100S is uitgerust met een anti-schok systeem en nieuwe beweegbare printkop, waardoor het nu mogelijk is om ook op ronde/gebogen en oneffen oppervlakken te printen.

Door het compacte ontwerp is deze printer gemakkelijk (zelf) te monteren op dozensluiters, transportbanen en/of etiketteermachines. Gebruikmakend van de bewezen en betrouwbare HP™ cartridge technologie is dit een robuuste onderhoudsvrije thermische inkjet printer die geschikt is voor plaatsing in industriële omgevingen. Deze hoge resolutie printer bevat geen dure slijtdelen waardoor (hoge) kosten voor onderdelen en/of monteursbezoeken tot het verleden behoren.

**Gebruiksvriendelijk**

Met behulp van de ontwerpsoftware en de intuïtieve gebruikersinterface biedt deze printer de mogelijkheid om verpakkingen netjes, snel, efficiënt en contactloos te individualiseren. Het printen van informatie als tekst, datum, tijd, logo, barcodes is mogelijk met een hoge resolutie tot 600 dpi.

De CM100printer heeft een opslagcapaciteit voor 100 verschillende programma's. Met het meegeleverde draadloze bluetooth toetsenbord wordt de te printen informatie aangemaakt en naar de printer worden gestuurd. Ook is er een gratis app beschikbaar om de informatie te sturen met een telefoon of tablet.



| Technische gegevens: |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Print technologie    | HP TIJ2.5 (HP Thermische Inkjet)  |
| Printafstand         | 1~6mm                             |
| Printheogte          | Max. 12,7 mm                      |
| Printsnelheid        | 76m/min @ 300x300dpi              |
| Resolutie            | Max. 600 dpi                      |
| Print-taal           | Dirverse, waaronder NL, EN        |
| Lettertype           | Windows True Fonts                |
| Bericht-lengte       | Tot 150 karakter per regel        |
| Afmetingen (LxBxH)   | 164,35 x 85,5 x 7,6 mm            |
| Display              | Roterend 2.8" kleuren LCD display |
| Voeding              | AC 100V-240V, 50/60Hz, 1,4A       |
| Verbruiksmaterialen  | CY42K TIJ Water based Black       |
|                      | CYS40K TIJ Solvent based Black    |
| Optioneel            | Fotocel                           |