



CT 202 SD

DOZENSLUITER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Tapen is het aanbrengen van een plakband of tape op bijvoorbeeld een doos of andere ondergrond. In de verpakkingindustrie wordt tape vaak gebruikt om iets te sluiten, in de meeste gevallen een doos of verpakking. Daarnaast wordt tape ook gebruikt om producten te bundelen, te markeren, een boodschap te communiceren of om diefstal tegen te gaan.

Het uiteindelijke doel van tapen is het schadevrij opslaan en/of versturen van uw producten, zodat ze in perfecte conditie bij uw afnemer terecht komen. Verpakkingstape of plakband kan handmatig, met een tafeldispenser of machinaal met een dozensluiters worden aangebracht.

Sluiten van (alleen) de onderkant

De CT 202 SD is een halfautomatische taper geschikt voor PP of PVC tape van 25mm tot 50mm. Na het vouwen van de plano doos voert de operator de doos handmatig in. Daarna wordt automatisch de onderkant gesloten met tape en kan de doos gevuld worden.

De machine kan eenvoudig handmatig worden ingesteld op de benodigde breedte. De dozen worden getransporteerd door middel van gemotoriseerde zijtransportbanden, waardoor de dozen perfect worden uitgelijnd en een goede afdichting wordt gegarandeerd.

Met de CT 202 SD is het mogelijk om per dag honderden verpakkingen professioneel voor te bereiden, zodat ze gevuld kunnen worden.



Opties:

- 67 cm doosbreedte
- 75 mm tape breedte
- RVS uitvoering
- Direct printen / coderen / Etiketteren



Technische gegevens:

Afmetingen machine (HxBxD)	900 x 895 x 81,5 mm
Versluiting	Onderkant
Verbruiksmateriaal	PP / PVC Tape
Tape - buitenrol diameter	360 mm (max)
Tape - kern diameter	76 mm
Tape - breedte	25 - 50 mm
Verpakkingsafmeting - lengte	min 150 mm - max ∞
Verpakkingsafmeting - breedte	100 mm - 500 mm
Verpakkingsafmeting - hoogte	100 mm - max ∞
Capaciteit	800 verpakkingen / uur
Transport	Zijkant - 22 meter / uur
Beschermingsklasse	IP 54
Voeding	380 V / 50 Hz / 3 fase
Gewicht	110 kg