



CT 205 SDRF

DOZENSLUITER

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

Tapen is het aanbrengen van een plakband of tape op bijvoorbeeld een doos of andere ondergrond. In de verpakkingindustrie wordt tape vaak gebruikt om iets te sluiten, in de meeste gevallen een doos of verpakking. Daarnaast wordt tape ook gebruikt om producten te bundelen, te markeren, een boodschap te communiceren of om diefstal tegen te gaan.

Het uiteindelijke doel van tapen is het schadevrij opslaan en/of versturen van uw producten, zodat ze in perfecte conditie bij uw afnemer terecht komen. Verpakkingstape of plakband kan handmatig, met een tafeldispenser of machinaal met een dozensluitmachine worden aangebracht.

Machine met handmatige invoer

De CT 205 SDRF is een volautomatische dozensluitmachine geschikt voor PP of PVC tape van 25 mm tot 50 mm.

Deze machine is zeer geschikt voor het sluiten van dozen met verschillende lengtes en breedtes die willekeurig, handmatig of automatisch via een voorliggend systeem, in de dozensluitmachine worden ingevoerd.

Na het invoeren vouwt de machine automatisch de vier bovenste kleppen en plakt met PP of PVC tape de bovenkant en onderkant dicht.

Met de CT 205 SDRF is het mogelijk om per dag honderden verpakkingen professioneel te sluiten.



Opties:

- 67 cm doosbreedte
- Wielen
- Extra transport/rollenbanen
- Direct printen / coderen / etiketteren
- Andere opties op aanvraag



Technische gegevens:

Afmetingen machine (HxBxD)	2038 x 3350 x 1210 mm
Versluiting	Boven- en onderkant
Verbruiksmateriaal	PP / PVC tape
Tape - buitenrol diameter	360 mm (max)
Tape - kern diameter	76 mm
Tape - breedte	25 - 50 mm
Verpakkingsafmeting - lengte	min 250 mm - max 800 mm
Verpakkingsafmeting - breedte	100 mm - 520 mm
Verpakkingsafmeting - hoogte	100 mm - 520 mm
Capaciteit	660 verpakkingen / uur
Transport	Zijkant - 27 meter / uur
Benodigde luchtdruk	6 Bar
Voeding	380 V / 50 Hz / 3 fasen
Gewicht	620 kg